

# Manguera de transición segura y eficiente que es fácil de instalar



## Ventajas del producto

### ¿Por qué es mejor DryerFlex?

Incorpora todas las mejores características de las opciones anteriores y elimina las deficiencias.

Característica	"Conducto flexible de lámina metálica"	Semirrígido	DryerFlex
Rigidez			
"Capacidad para doblarse"			
Relación de compresión	1,21 m (48 in) extendido 12,7 cm (5 in) comprimido <b>9:1</b>	1,21 m (48 in) extendido Se comprime hasta 45,72 cm (18 in) <b>3:1</b>	1,21 m (48 in) extendido Se comprime hasta 15,24 cm (6 in) <b>8:1</b>
Diámetro interno	<b>8,25 cm (3,25 in)</b>	<b>10,16 cm (4 in)</b>	<b>10,16 cm (4 in)</b>
Recupera su forma tras aplastarse	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>	<b>SÍ</b>
Clasificación UL contra llamas y humo	<b>NO</b>	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
Resistente al fuego	<b>NO</b>	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
Funciona con LintAlert®	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>	<b>SÍ</b>
Exclusivamente para profesionales de servicios a domicilio	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SÍ</b>



**888-443-7937**

*The LintAlert®  
People*

**www.Dryerflex.com**

810 Saturn Street • Suite 20 • Jupiter FL 33477 • Teléfono: 561-744-0473 • Fax: 561-745-9723